

# LED Strahler PROXIM II 10W |6000K| IP66 Forever Light

RTV003608  
5900495862891



Safety: tempered glass, solid heat sink to protect the LEDs from overheating, housing made of high-quality aluminum. Many possibilities: Gardens, garages, parking lots, sidewalks, yards, playgrounds, football fields lighting of buildings, trees, art installations. Savings: up to 90% of energy and lower bills of users of the new Proxim II floodlight. Don't waste your energy and buy it now! Click the link and find out all the reasons to buy the new Proxim II floodlights from the Forever Light brand!

---

## Spezifikation

<b>Sammelverpackung:</b>	100 Stk.
<b>Marke:</b>	Forever Light
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Energieklasse:</b>	G
<b>Farbtemperatur:</b>	6000K
<b>Frequenzbereich:</b>	175-265V, 50-60Hz
<b>Napięcie prądu:</b>	50 mA
<b>Stromverbrauch:</b>	10 W
<b>Lumenanzahl:</b>	800 lm
<b>Anzahl der LEDs:</b>	12 Stk.
<b>Diodentyp:</b>	2835
<b>Beleuchtungswinkel:</b>	120°
<b>Produktabmessungen (mm) L x B x H:</b>	103 x 83 x 20
<b>Verpackungsabmessung (mm) L x B x H:</b>	110 x 105 x 30
<b>Nettogewicht:</b>	0,12 kg
<b>Bruttogewicht (mit Verpackung):</b>	0,15 kg
<b>Werkstoff:</b>	Glas Aluminium
<b>Schutzklasse (IP):</b>	IP66
<b>Lebensdauer:</b>	30 000 Std
<b>Arbeitstemperatur:</b>	-25°C bis zu +60°C
<b>Zündzeit:</b>	< 0,5s
<b>Aufwärmzeit:</b>	< 1 s
<b>Ein-/Ausschaltenanzahl:</b>	> 15 000
<b>Leistungsfaktor (PF):</b>	>0.9
<b>Dimmer:</b>	Nein
<b>Äquivalent einer traditionellen Glühbirne:</b>	60 W
<b>Lampenlichtstromerhalt (LLMF):</b>	85%
<b>Quecksilbergehalt:</b>	0 mg
<b>Garantie:</b>	24 mc
<b>Maße des Umverpackungskartons:</b>	55 x 17 x 47 cm
<b>Gewicht des Umverpackungskartons:</b>	19,2 kg



SCAN ME!