

## Naświetlacz LED PROXIM II 20W |4500K| PIR IP66 Forever Light

RTV003611  
5900495862921



Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Szyba ze szkła hartowanego, solidny radiator chroniący diody przed przegrzaniem oraz obudowa z wysokiej jakości aluminium. Szeroki zakres zastosowania- ogrody, garaże, parkingi, chodniki, podwórka, boiska, place zabaw, podświetlenie budynków, drzew, instalacji artystycznych. Oszczędność do 90% energii i mniejsze rachunki użytkowników nowego naświetlacza Proxim II! Nie trać energii i kup teraz!

---

## Specyfikacja

<b>Regulacja zasięgu detekcji SENS (min-max):</b>	2-12 M
<b>Czas włączenia lampy TIME (min/max):</b>	5±2sek-4±1min
<b>Regulacja czujnika zmierzchu:</b>	min - praca całą dobę, max - reaguje po zmierzchu
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	20 szt.
<b>Marka:</b>	Forever Light
<b>Kolor:</b>	czarny
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Temperatura barwowa:</b>	4500K
<b>Zakres częstotliwości:</b>	175-265V, 50-60Hz
<b>Natężenie prądu:</b>	100 mA
<b>Pobór mocy:</b>	20 W
<b>Liczba lumenów:</b>	1 600 lm
<b>Liczba diod:</b>	24 szt.
<b>Rodzaj diody:</b>	2835
<b>Kąt świecenia:</b>	120°
<b>Wymiary produktu (mm) dł. x szer. x wys.:</b>	160 x 162 x 25
<b>Wymiar opakowania (mm) dł. x szer. x wys.:</b>	188 x 165 x 55
<b>Waga netto:</b>	0,36 kg
<b>Waga brutto (z opakowaniem):</b>	0,40 kg
<b>Materiał:</b>	szkło aluminium
<b>Stopień ochrony:</b>	IP66
<b>Żywotność:</b>	30 000 godz.
<b>Temperatura pracy:</b>	-25°C do +60°C
<b>Czas zapłonu:</b>	< 0,5 s
<b>Czas nagrzewania:</b>	< 1 s
<b>Liczba włączeń/wyłączeń:</b>	>15 000
<b>Współczynnik mocy (PF):</b>	>0.9
<b>Ściemniacz:</b>	nie
<b>Odpowiednik tradycyjnej żarówki:</b>	105 W
<b>Współczynnik zachowania strumienia świetlnego (LLMF):</b>	85%
<b>Zawartość rtęci:</b>	0 mg
<b>Gwarancja:</b>	24 mc
<b>Rozmiar kartonu zbiorczego:</b>	57,5 x 34 x 20,5 cm
<b>Waga kartonu zbiorczego:</b>	9,7 kg



SCAN ME!