

## Forever Light Lampa solarna LED SUNARI FLS-04 108\*SMD PIR 8W 600lm 6000K 2400mAh Li-Ion

RTV100325  
5900495050861  
FLS-04



Lampa solarna Forever Light Sunari FLS-04 z czujnikiem ruchu PIR, która posiada wiele funkcjonalności i cech, które pozwalają na skuteczne oświetlenie różnych miejsc, w tym drzwi wejściowych, wiat, ogródków, balkonów, elewacji itp. Lampa ta ma dużą jasność na poziomie 600lm i dużą moc 8W, co pozwala na dobrą widoczność i oświetlenie większej powierzchni. Stopień ochrony IP65 zapewnia jej odporność na wilgoć i pył, co pozwala na umieszczenie jej na zewnątrz. Dodatkowo, lampę wyposażono w czujnik ruchu PIR, co oznacza, że światło zostanie automatycznie włączone po wykryciu ruchu w pobliżu, co jest bardzo wygodne i oszczędza energię. Lampa posiada też pojemny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2400mAh, który pozwala na pracę przez 8-10 godzin w zależności od stopnia naładowania baterii. Lampa ma trzy tryby pracy, które można regulować za pomocą pilota. Pierwszy tryb to 100% światła od wykrycia ruchu, drugi tryb to 100% światła od wykrycia ruchu + stałe podświetlenie 10%, a trzeci tryb to stałe światło 50%. Dzięki temu można dostosować jasność i tryb pracy lampy do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, lampa składa się z trzech osobnych lamp, które można skierować w różne strony, co pozwala na oświetlenie większej przestrzeni. Panel solarny jest osobnym modulem, połączonym z lampą 5-metrowym przewodem, co pozwala na umieszczenie lampy w ciemnym miejscu, a panel w bardziej nasłonecznionym. Lampa ma nowoczesny i elegancki wygląd oraz jest łatwa w montażu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają funkcjonalnego i oszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

### Specyfikacja

<b>Marka:</b> Forever Light	<b>Kolor:</b> czarny
<b>Temperatura barwowa:</b> 6000K	<b>Pobór mocy:</b> 8 W
<b>Liczba lumenów:</b> 600 lm	<b>Liczba diod:</b> 108 szt.
<b>Rodzaj diody:</b> SMD	<b>Maksymalny czas pracy :</b> 6 godz.
<b>Czas ładowania :</b> 8 godz.	<b>Typ panelu solarnego:</b> Laminowany 5,5V 280mA
<b>Liczba programów:</b> 3 szt.	<b>Wymiary produktu dł. x szer.x wys.:</b> 275 x 75 x 84 (lampa/lamp), 143 x 86 x 65 (panel solarny/solar panel)
<b>Wymiar opakowania (mm) dł. x szer.x wys.:</b> 190 x 130 x 104	<b>Typ opakowania:</b> pudełko
<b>Waga netto:</b> 505 g	<b>Waga brutto (z opakowaniem):</b> 590 g
<b>Materiał:</b> ABS	<b>Stopień ochrony:</b> IP65
<b>Zasilanie:</b> 2400mAh Li-Ion	<b>Gwarancja:</b> 12 mc

## Atrybuty

czujnik ruchu

pilot

panel solarny jako osobna część na 5 metrowym kablu