



Kamera solarna obrotowa zewn. biała IP66 PTZ WiFi IP66 3Mpix 3W USBC-C 5V 9600mAh 320* SMART LTC Vision

RTV0400118
5902270785869
LXKAM37



Odkryj rewolucyjną ochronę i wygodę dzięki naszej Vision kamery solarno-obrotowej. Zapewnij sobie spokój ducha, monitorując swoje otoczenie z łatwością i precyzją. Od Obrotu po Rozdzielczość Nasza kamera zewnętrzna oferuje nie tylko doskonałą jakość obrazu o rozdzielczości 3Mpix, ale także zaawansowane funkcje, takie jak możliwość obrotu, nachylenia oraz zoomu (PTZ). Dzięki temu możesz kontrolować i monitorować swoje mienie z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tuya dostępnej na systemy iOS i Android. Zielona Energetyka w Praktyce Nie musisz się martwić o zasilanie, ponieważ kamera jest wyposażona w panel słoneczny o mocy 3W, który zapewnia energię nawet w słoneczne dni. Dodatkowo, wbudowany akumulator o pojemności 9600mAh gwarantuje ciągłą pracę nawet w nocy. Bezpieczne i Niezawodne Dzięki odporności na warunki atmosferyczne zgodnie z normą IP66, nasza kamera działa niezawodnie w każdych warunkach pogodowych. Z łatwością zainstaluj i skonfiguruj kamerę, a następnie korzystaj z funkcji zdalnego monitorowania i nagrywania bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Zabezpiecz swoje mienie i zyskaj spokój ducha dzięki naszej Vision kamery solarno-obrotowej. Odkryj nowy standard bezpieczeństwa już dziś! SPECYFIKACJA: Główny procesor T31Czujnik obrazu 1/2.7" CMOS, 3MpixObiektyw 4.0mm@F2.0Kąt widzenia 100°Tryb nocny 4 diody IR Światło LED 4 IR diody, 2 indc.Obrót/pochylenie 355°; 90°Kompresja wideo Smart H.265 + H.264Rozdzielczość obrazu 2304x1296 pxKompresja audio AACInterfejs sieciowy WiFiCzęstotliwość WiFi 2.4~2.4835GHz, nie obsługuje częstotliwości 5GHzSzyfrowanie sieci WEP/WPA-PSK/WPA2/PSKProtokoły TCP/IP, UDP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, FTP itp.Pamięć Gniazdo kart MicroSD do 128GB, min klasa C10Alarmy/powiadomienia Wykrywanie ruchu i wykrywanie ludziTryb alarmowy Sygnał dźwiękowy i powiadomienie do aplikacji mobilnej Zasilanie DC 5V/15A, 9600mAh batt.Pobór energii 200mA/3.7,5mA podczas trybu czuwaniaWarunki pracy Temperatura pracy:-15~+60°C, wilgotność otoczenia: 10%~90% RHStopień ochrony IP66Obsługiwane aplikacje Tuya Smart, Smart Life

Specyfikacja

Marka: LTC
Kolor: biały
Kąt widzenia: 100°
Temperatura pracy: -15°C do 60 °C
Stopień ochrony: IP66
Częstotliwość: 2,40 GHz
Gwarancja: 24 mc



SCAN ME!